

## **POLYSTYRENE ADHESIVE 28 A** ADEZIV PENTRU POLISTIREN

**DESCRIERE :** SOUDAL 28A este un adeziv pentru lipirea produselor din polistiren pe suporturi poroase. Adezivul este sub forma de pasta, gata pentru folosire.

**CARACTERISTICI :**

- se aplica cu usurinta;
- aderența puternică;
- nu conține solvenți;
- neinflamabil.

**EXEMPLE, APLICATII :**

- lipirea polistirenelui dur sau elastic;
- lipirea materialelor sintetice la tavanele false;
- lipirea materialelor izolante pe pereti și planșee;
- aplicarea plintelor din polistiren;
- adera la suprafețe poroase, ciment, piatra, lemn.

**PREZENTARE :** Produsul, sub forma de pasta, de culoare alba, se livrează în cutii de plastic de 1Kg, 5Kg sau 15Kg.

**DEPOZITARE :** În ambalajul original, sigilat, se poate păstra timp de 24 luni la loc uscat și temperaturi cuprinse între +5°C și +25 °C.  
A SE FERİ DE INGHET !

**DATE TEHNICE :**

- Baza :** dispersie de rasini sintetice
- Consistența :** pasta
- Sistem de polimerizare :** uscare fizica
- Timp de lucru :** 15 minute (20 °C)
- Timp de uscare :** 24 ore (20 °C)
- Densitate :** 1,86 g/ml
- Rezistența termică:** -20 °C - +70 °C după polimerizare
- Conținut de substanță solidă:** 90%
- Forța de aderență :** 1,55N/mm<sup>2</sup> (DIN 18156)
- Consum:** 1000 – 1500 gr/m<sup>2</sup>

Obs. : aceste valori pot varia în funcție de temperatura, umiditate și de natura substratului.

## INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE :

- **Pregatirea suprafetelor** – curate, uscate, fara urme de praf sau grasime. Pentru suprafete foarte poroase se recomanda folosirea Primer 100;
- **Aplicarea** – in strat subtire, pe toata suprafata, cu ajutorul unei spatule zimtate (3-5 mm), dupa care se preseaza ferm materialul pe suprafata de lipit. Temperatura de lucru recomandata este intre +5°C si maximum +30 °C;
- **Curatarea** – excesul de adeziv se poate indeparta cu ajutorul unui burete sau lavete umede inainte de uscare;
- **Repararea** – retusurile se pot face cu acelasi tip de produs;
- **Protectia muncii** – se aplica masuri normale de igiena a muncii.

## INSTRUCTIUNI DE TRANSPORT :

Produsul poate fi transportat cu mijloace auto, maritime sau aeriene fara a necesita etichetare speciala.