

Novobond BD 20K

Adeziv pentru lipirea hârtiei

Compoziție: Adeziv pe bază de liant cu acetat polivinilic, cu dispersie în apă, având aditivi ce îmbunătățesc utilizabilitatea și conservarea.

Domenii de utilizare: Se utilizează la lipirea diferitelor tipuri de hârtii și cartoane de alte materiale similare. Este destinat atât utilizării manuale, cât și mecanizate. Se recomandă utilizarea ca atare sau ușor diluat (max. 10%), pentru că astfel se usucă mai repede. Înainte de uscare, adezivul se poate îndepărta de pe ustensile și de pe material cu o cârpă umedă. Nu este inflamabil și nu conține solvenți organici.

Grad de inflamabilitate: IV.

Conținutul de substanțe toxice: Nu conține substanțe toxice ori inflamabile.

Condițiile de depozitare, conservare: Se depozitează în încăperi uscate, departe de căldură și soare direct radiant, la temperaturi peste +5°C. Produsul este sensibil la îngheț. În caz de îngheț persistent, produsul se poate gelifica.

Termen de depozitare: minim 6 luni.

Caracteristici tehnice:

Înfățișare: lichid alb, vâscos, fără miros neplăcut.

Viscozitate: (la Viscosimetrul Brookfield fus nr. 4, 10 rot./min) 14 – 18 Pas

Conținut de substanțe non-volatile: ~ 50.0 %

Timp de lucru: 10 – 15 min

Densitate: 1,08 g/cm³

Saturație: 70-100 g/m²

Temperatura de lipire: minim 5 °C

Ambalaj: găleți de 5 și de 30 kg, butoaie de 130 kg, container de 1 t.

Datele, domeniile de aplicabilitate și tehnologiile de utilizare din descriere au fost publicate potrivit celor mai bune cunoștințe ale producătorului, dar acestea nu se substituie situațiilor de fapt și normelor specifice de la locul lor de utilizare. Din aceste considerente, indicațiile noastre pot fi considerate strict orientative.