

## ÖkoSorb OK101

### Foi absorbante de ulei



#### Proprietățile generale ale produsului:

Material: polipropilenă (PP)  
Dimensiuni: 50 cm x 40 cm  
Greutatea ambalajului: 7.95 kg  
Ambalaj: 100 buc  
Capacitatea de absorbție: 126 l în funcție de circumstanțe  
Culoare: albă

#### Domenii de utilizare:

Produsul menționat este destinat absorbției tuturor tipurilor de uleiuri și de hidrocarburi. Datorită faptului că nu absoarbe apa este un produs ideal pentru colectarea petelor de ulei de pe suprafața apelor și împiedicarea răspândirii acestora. Pata de ulei se izolează mai întâi cu colacul absorbant ÖkoSorb OZ, iar cu lavetele absorbante se adună aceasta. Lavetele au o ușoară tendință de a face scame.

#### Produsul poate fi utilizat pentru absorbția factorilor poluanți de mai jos:

Motorină	Uleiuri de ungere
Benzină	Uleiuri hidraulice
Kerosen	Uleiuri alimentare
Diversi solvenți organici	Triclorețan
Triclorețilenă	Benzen (toluen)

#### Nu se utilizează la îndepărtarea următoarelor substanțe:

Oxidanți puternici, cum ar fi peroxizi organici, peroxizi de hidrogen (30%), cât și acid sulfuric, acid percloric și acid azotic concentrat, respectiv într-un mediu cu o temperatură peste 60°C.

Se poate achiziționa individual, sub formă de rolă (ÖkoSorb OT212 și OT211) și în pachetul de prim ajutor (ÖkoSorb OKIT).