

## ÖkoSorb OT212

### Role hidrofob absorbante de ulei

#### Proprietățile generale ale produsului:

- Dimensiuni: 4600 cm x 40 cm
- Greutatea ambalajului: 7,5 kg
- Material: polipropilenă
- Culoare: alb
- Bucați/ambalaj: 1 buc
- Capacitate de absorbție: 114 l



#### Mod de utilizare:

Produsul menționat este destinat absorbției tuturor tipurilor de uleiuri și de hidrocarburi. Datorită faptului că nu absoarbe apa este un produs ideal pentru colectarea petelor de ulei de pe suprafața apelor. Avantajul acestui tip de produs este că în funcție de situație, din sul pot fi tăiate cantitățile și formele necesare. Astfel, pot fi îndepărtate depunerile de pe suprafața diverselor mașini-unelte, instrumente și dușumele industriale, dar este un material excelent pentru absorbția scurgerilor continue.

#### Produsul poate fi utilizat pentru absorbția factorilor poluanți de mai jos:

Motorină	Benzină
Kerosen	Uleiuri de ungere
Uleiuri hidraulice	Uleiuri alimentare
Diverși solvenți organici	Triclorețan
Triclorețilenă	Benzen (toluen)
Xilol	

#### Nu se utilizează la îndepărtarea următoarelor substanțe:

Oxidanți puternici, și anume peroxizi organici, peroxizi de hidrogen (30%), cât și acid sulfuric, acid percloric și acid azotic concentrat, respectiv într-un mediu cu o temperatură peste 60°C.