

SILIRUB AQ SILICON PENTRU ACVARIII

DESCRIERE : SILIRUB AQ este un izolan - adeziv monocomponent de calitate superioara , pe baza de silicon.

CARACTERISTICI :

- aplicare foarte usoara ;
- culoare permanenta, rezistenta UV ;
- dupa intarire ramane permanent elastic ;
- foarte buna aderenta la sticla ;
- complet neutru din punct de vedere chimic dupa uscare ;

EXEMPLE, APLICAȚII :

- constructia acvariilor sau terariilor numai din pereti de sticla;
- lipirea sticlei in constructii;
- reparatii la obiectele construite din sticla;

PREZENTARE : Produsul se livreaza in cartuse de 310 ml, sub forma de pasta de culoare neagra sau transparenta.

DEPOZITARE : In ambalajul original, sigilat, se poate pastra timp de 12 luni la loc uscat si temperaturi cuprinse intre +5°C si +25 °C.

DATE TEHNICE :

Baza: Polixiloxan
Consistenta: Pasta stabila
Intarirea in masa: Polimerizare datorata umiditatii atmosferei
Pelicula: Aproximativ 7 minute (20°C/65% HR)
Viteza de polimerizare : 1.5mm/24 ore (20°C/65% HR)
Contractare : fara
Dimensiunea rostului imbinarii: latime minima: 2 mm
latime maxima: 10 mm
adancime minima: grosimea sticlei

Greutate specifica : 1,03
Duritate : 25 ± 5 shore A
Rezistenta termica: intre -60°C si +200°C
Alungire la rupere : >500% (DIN 53504)
Modul de elasticitate : 0,45 N/mm² (DIN 53504)
Revenire elastica : >90%

Deformatie maximala : 25%
Tensiune maxima : 1,5 N/mm² (DIN 53504)

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE :

- **Pregatirea suprafetelor** – curate, uscate, fara urme de praf sau grasime. Nu sunt necesare alte operatii de pregatire a suprafetelor.
- **Aplicarea** – Se aplica cu pistol pneumatic sau mecanic, temperatura de aplicare recomandata fiind intre 1°C si 30°C.
- **Curatarea** – se face cu White Spirt imediat dupa folosire ;
- **Prelucrarea** – se poate indeparta surplusul si netezi suprafata inainte de formarea peliculei cu solutie de sapun ;
- **Repararea** – se poate face cu acelasi produs ;
- **Protectia muncii** – se aplica masuri normale de igiena a muncii.

INSTRUCTIUNI DE TRANSPORT :

Produsul poate fi transportat cu mijloace auto, maritime sau aeriene fara a necesita etichetare speciala.

OBSERVATIE: Chiar daca SILIRUB AQ este un silicon acetic, acest produs nu este otravitor pentru animale dupa uscarea integrala. Deci toate tipurile de acvarii construite in acest fel pot fi populate cu orice fel de pesti.